



## INFORMACIÓN TÉCNICA

# NAJA 2T 2-STROKE OIL

## ACEITE DE MEZCLA 2T

### DESCRIPCIÓN

**NAJA 2T 2-STROKE OIL** es un aceite ANTIPOLLUTION de base sintética para todos los motores de 2T, refrigerados por aire o agua. Especialmente formulado para la nueva generación de motores de 2T para todo tipo de motocicletas. Especial para premezcla y engrase separado

### PROPIEDADES

- Máxima potencia desarrollada.
- Reduce el desgaste del motor.
- Evita la formación de residuos carbonosos.
- Prolonga la vida útil de las bujías.
- Seguridad de funcionamiento en todos los regímenes.
- Mínima formación de humos.

CARACTERÍSTICAS	NORMAS	VALORES
ASPECTO	DB.1	BRILLANTE Y TRANSPARENTE
COLOR	DB.2	VERDE AZULADO
DENSIDAD A 20 °C, gr/cm3	ISO 3675 / ASTM D-1298	0,87
VISCOSIDAD a 100 °C, cSt	ISO 3104 /ASTM D-445	8,5

### APLICACIONES

**NAJA 2T 2-STROKE OIL**, se utiliza para mezclar con gasolina, lubrica las paredes del cilindro y pistón, reduciendo drásticamente el rozamiento en la cámara de combustión y evitando que el motor se gripe.

### DOSIFICACIÓN

La proporción de la mezcla de gasolina y aceite dependerá de las recomendaciones de cada fabricante de motores, suele utilizarse entre 1 y 5%. Por tanto para 5 litros de gasolina añadiremos entre 50 y 250 ml. de aceite **NAJA 2T 2-STROKE OIL**.

### ESPECIFICACIONES

- API TC+ / JASO FD.
- ISO L-EGD



C/ Valencia, 511-515 · 08013 Barcelona - Spain · najaoils.com · info@najaoils.com

Los datos contenidos en este impreso son el resultado de ensayos y amplias experiencias que cumplen con los últimos avances en ingeniería. Dada la diversidad de posibilidades de aplicación y de condicionantes técnicos, sólo pueden tratarse como recomendaciones y no son arbitrariamente transferibles, por lo que de ellas no puede derivarse ninguna obligación, responsabilidad o garantía. Aceptaremos la responsabilidad de la idoneidad de nuestros productos para fines particulares y la responsabilidad de la calidad particular de nuestros productos sólo en el caso de haber aceptado tal responsabilidad por escrito en cada caso individual. En cualquier caso, cualquier reclamación de garantía está limitada al suministro de productos de sustitución libres de defectos o, en el caso de fallar tal mejora, al reembolso del precio de compra. Quedan excluidas cualesquiera otras reclamaciones, en especial las de daños consecuentes. Antes de emplear nuestros productos, deben realizarse ensayos propios para comprobar la idoneidad de los mismos. Reservado el derecho a realizar modificaciones por incorporación de mejoras técnicas. ® = marca registrada Hoja de datos de seguridad para usuarios industriales y comerciales disponible bajo solicitud a info@najaoils.com