



## INFORMACIÓN TÉCNICA

# NAJA AIR FILTER OIL

## FLUIDO PARA FILTROS DE AIRE DE ESPUMA

### DESCRIPCIÓN

**NAJA AIR FILTER OIL** es un fluido sintético especial para filtros de aire de espuma de todo tipo de motocicletas. Es un excelente fluido, muy viscoso y pegajoso que atrapa de manera muy eficaz todas las partículas de polvo y suciedad, cumpliendo a la perfección su cometido.

### PROPIEDADES

- Evita que entren partículas de polvo en el motor.
- Ayuda a mantener la potencia del motor.
- Alarga la vida del motor.
- El envasado en spray permite una fácil aplicación.

CARACTERÍSTICAS DEL CONCENTRADO	NORMAS	VALORES
ASPECTO	DB.1	BRILLANTE Y TRANSP.
COLOR	DB.2	AZUL INTENSO
DENSIDAD A 20 °C g/cm <sup>3</sup>	ISO 3675 / ASTM D-1298	0,84
VISCOSIDAD a 40 °C, cSt	ISO 3104 / ASTM D-445	600

### APLICACIONES

Antes de aplicar el producto, limpiar el filtro y dejar secar.

Rociar el filtro por el interior y el exterior.

También se puede aplicar en la caja del filtro y en la tapa.

Una aplicación excesiva no incrementa el rendimiento.

### PRESENTACIÓN

Se suministra en aerosol, en cantidad de 520ml concentrado en envase de 400ml.



C/ Valencia, 511-515 · 08013 Barcelona - Spain · najaoils.com · info@najaoils.com

Los datos contenidos en este impreso son el resultado de ensayos y amplias experiencias que cumplen con los últimos avances en ingeniería. Dada la diversidad de posibilidades de aplicación y de condiciones técnicas, sólo pueden tratarse como recomendaciones y no son arbitrariamente transferibles, por lo que de ellas no puede derivarse ninguna obligación, responsabilidad o garantía. Aceptaremos la responsabilidad de la idoneidad de nuestros productos para fines particulares y la responsabilidad de la calidad particular de nuestros productos sólo en el caso de haber aceptado tal responsabilidad por escrito en cada caso individual. En cualquier caso, cualquier reclamación de garantía está limitada al suministro de productos de sustitución libres de defectos o, en el caso de fallar tal mejora, al reembolso del precio de compra. Quedan excluidas cualesquiera otras reclamaciones, en especial las de daños consecuentes. Antes de emplear nuestros productos, deben realizarse ensayos propios para comprobar la idoneidad de los mismos. Reservado el derecho a realizar modificaciones por incorporación de mejoras técnicas. ® = marca registrada Hoja de datos de seguridad para usuarios industriales y comerciales disponible bajo solicitud a info@najaoils.com