



INFORMACIÓN TÉCNICA

NAJA ALL IN ONE

ACEITE MULTIUSO EN AEROSOL, TIPO TODO EN UNO

DESCRIPCIÓN

NAJA ALL IN ONE, es un aceite multiuso en aerosol, muy aditivado y de baja viscosidad. Contiene PTFE. No contiene siliconas.

PROPIEDADES

Por su contenido en disolventes, ceras y aceites, hace una fina y uniforme película ligeramente aceitosa, pero que no retiene el polvo.

Sus funciones son:

- Desbloqueo.
- Lubricación.
- Repele el agua, incluso el agua salada.
- Protección contra la corrosión.
- Deshace las incrustaciones y facilita la limpieza.
- Óptimas características de engrase y untuosidad.
- Resistencia natural a la oxidación y al envejecimiento.

CARACTERÍSTICAS	NORMAS	VALORES CONCENTRADO
COLOR	DB.2	TÍPICO
DENSIDAD A 20° C. g/cm ³	ISO 3675 / ASTM D-1298	0,85
VISCOSIDAD a 40 °C, cSt	ISO 3104 / ASTM D-445	6

APLICACIONES

El producto **NAJA ALL IN ONE** se aplica en cables, rodillos, cojinetes, poleas, bisagras, motores, transmisiones de cadenas, herramientas de corte, en cuadros de mandos eléctricos, para repeler el agua y proteger contra la humedad, en mecanismos de conexión, escobillas de bobinas de motores y generadores, para facilitar el desmontado de piezas agarrotadas y oxidadas.

PRECAUCIONES DE USO

Agitar el envase antes de usar.
No pulverizar sobre una llama o material incandescente.
Almacenar entre 0 °C y 40 °C.

PRESENTACIÓN

Se suministra en aerosol, en cantidad de 520ml concentrado en envase de 400ml.



C/ Valencia, 511-515 · 08013 Barcelona - Spain · najaoils.com · info@najaoils.com

Los datos contenidos en este impreso son el resultado de ensayos y amplias experiencias que cumplen con los últimos avances en ingeniería. Dada la diversidad de posibilidades de aplicación y de condiciones técnicas, sólo pueden tratarse como recomendaciones y no son arbitrariamente transferibles, por lo que de ellas no puede derivarse ninguna obligación, responsabilidad o garantía. Aceptaremos la responsabilidad de la idoneidad de nuestros productos para fines particulares y la responsabilidad de la calidad particular de nuestros productos sólo en el caso de haber aceptado tal responsabilidad por escrito en cada caso individual. En cualquier caso, cualquier reclamación de garantía está limitada al suministro de productos de sustitución libres de defectos o, en el caso de fallar tal mejora, al reembolso del precio de compra. Quedan excluidas cualesquiera otras reclamaciones, en especial las de daños consecuentes. Antes de emplear nuestros productos, deben realizarse ensayos propios para comprobar la idoneidad de los mismos. Reservado el derecho a realizar modificaciones por incorporación de mejoras técnicas. ® = marca registrada Hoja de datos de seguridad para usuarios industriales y comerciales disponible bajo solicitud a info@najaoils.com